

MARATHON DISC



1 FARBWAHL

Ausgabe 1-2020

alle Preise in Euro
EVP/UVP



KEINE UNIKATLINE

Black/White (keine andere Farbe möglich)

Rahmen/Frame: Ultralight Carbonmonocoque Rahmenset in XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

1.499

2 AUSSTATTUNG UND SCHALTGRUPPE

<input type="checkbox"/> 2020020	MARATHON DISC, SEMIHYDRAULISCH/105/AL33 STRONG DISC	2.499
Anbauteile	<u>Vorbau</u> Speeded Alu 3D <u>Lenker</u> Speeded Alulight Aero <u>Stütze</u> Speeded Alulight 3D 27,2mm (270g) <u>Sattel</u> CI Race mit Titangestell (190g) <u>Lenkerband</u> Comfort Grip schwarz <u>Laufräder</u> AL33 STRONG DISC <u>Bereifung</u> Schwalbe One Performance 28mm	
Schaltgruppe	<u>Brems- Schalthelset</u> Shimano 105 mechanisch mit Bremsseil (STR7000) <u>Kurbel</u> Shimano 105 50/34 (FC7000) <u>Tretlager</u> Shimano (SMBB71) <u>Kette</u> Shimano (HG601) <u>Kassette</u> Shimano 11-34 (CS7000) <u>Umwerfer</u> Shimano (FD7000) <u>Schaltwerk</u> Shimano 105 ,lang (RD7000GS) <u>Bremsen</u> JUINTECH semihydraulische Disc (Bremsseilansteuerung zu hydraulischem Bremsattel), 160mm Rotoren	
<input type="checkbox"/> 2020021	MARATHON DISC, VOLLHYDRAULISCH/105/AL33 STRONG DISC	2.799
Anbauteile	<u>Vorbau</u> Speeded Alu 3D <u>Lenker</u> Speeded Alulight Aero <u>Stütze</u> Speeded Alulight 3D 27,2mm (270g) <u>Sattel</u> CI Race mit Titangestell (190g) <u>Lenkerband</u> Comfort Grip schwarz <u>Laufräder</u> AL33 STRONG DISC, Centerlock <u>Bereifung</u> Schwalbe One Performance 28mm	
Schaltgruppe	<u>Brems- Schalthelset</u> Shimano (STR7020) <u>Kurbel</u> Shimano 105 50/34 (FC7000) <u>Tretlager</u> Shimano (PSMBB71) <u>Kette</u> Shimano (HG601) <u>Kassette</u> Shimano 11-34 (CS7000) <u>Umwerfer</u> Shimano (FD7000) <u>Schaltwerk</u> Shimano 105, lang (RD7000GS) <u>Bremsen</u> Shimano (BRR7070), 160mm Rotoren (SMRT70)	
<input type="checkbox"/> 2020022	MARATHON DISC, SEMIHYDRAULISCH/Ultegra/Rotor/AL33 STRONG DISC	2.699
Anbauteile	<u>Vorbau</u> Speeded Alu 3D <u>Lenker</u> Speeded Alulight Aero <u>Stütze</u> Speeded Alulight 3D 27,2mm (270g) <u>Sattel</u> CI Race mit Titangestell (190g) <u>Lenkerband</u> Comfort Grip schwarz <u>Laufräder</u> AL33 STRONG DISC, Centerlock <u>Bereifung</u> Schwalbe One Performance 28mm	
Schaltgruppe	<u>Brems- Schalthelset</u> Shimano mechanisch mit Bremsseil (STR8000) <u>Kurbel</u> Rotor 2D 50/34 <u>Tretlager</u> Rotor (PF4130) <u>Kette</u> Shimano (HG601) <u>Kassette</u> Shimano 105 11-34 (CS7000) <u>Umwerfer</u> Shimano (FD8000) <u>Schaltwerk</u> Shimano ,lang (RD8000GS) <u>Bremsen</u> JUINTECH semihydraulische Disc (Bremsseilansteuerung zu hydraulischem Bremsattel), 160mm Rotoren	
<input type="checkbox"/> 2020023	MARATHON DISC, SEMIHYDRAULISCH/UltegraDi2/Rotor/AL33 STRONG DISC	3.899
Anbauteile	<u>Vorbau</u> Speeded Alu 3D <u>Lenker</u> Speeded Alulight Aero <u>Stütze</u> Speeded Alulight 3D 27,2mm (270g) <u>Sattel</u> CI Race mit Titangestell (190g) <u>Lenkerband</u> Comfort Grip schwarz <u>Laufräder</u> AL33 STRONG DISC, Centerlock <u>Bereifung</u> Schwalbe One Performance 28mm	
Schaltgruppe	<u>Brems- Schalthelset</u> Shimano Di2 mechanisch mit Bremsseil (STR8050) <u>Kurbel</u> Rotor 2D 50/34 <u>Tretlager</u> Rotor (PF4130) <u>Kette</u> Shimano 11-34 (HG701) <u>Kassette</u> Shimano (CS8000) <u>Umwerfer</u> Shimano Di2 (FD8050) <u>Schaltwerk</u> Shimano Di2, lang (RD8050GS) <u>Bremsen</u> JUINTECH semihydraulische Disc (Bremsseilansteuerung zu hydraulischem Bremsattel) 160mm Rotoren Di2 Ladegerät	

3

UPGRADES

Laufräder

<input type="checkbox"/> Mavic AKSIUM ELITE DISC CL 28, Mavic Drahtreifen 28mm	-170
<input type="checkbox"/> Mavic KSYRIUM ELITE DISC, Mavic Drahtreifen 28mm	180
<input type="checkbox"/> Mavic KSYRIUM ALLROAD ELITE DISC Mavic Drahtreifen 28mm	210
<input type="checkbox"/> Mavic COSMIC ELITE DISC, Mavic Drahtreifen 28mm	180
<input type="checkbox"/> Mavic COSMIC PRO CARBON DISC, Mavic Drahtreifen 25mm	610
<input type="checkbox"/> CARBON AERO 50 SL DISC - tublessready, Drahtreifen Schwalbe One Performance 28 mm	1.080
<input type="checkbox"/> CARBON AERO 50 - ETAPPENSIEGER DISC Schlauchreifen Conti Sprinter 25 mm	980
<input type="checkbox"/> Reifen Continental GP 5000, 2 Stk, 28 mm (Drahtreifen)	36
<input type="checkbox"/> Reifen Schwalbe One beige (Drahtreifen)	30
<input type="checkbox"/> Reifen Continental Competition 25mm statt Sprinter 2 Stk, 25 mm (Schlauchreifen)	

Lenker

<input type="checkbox"/> Speed Carbonlight, -125g	180
<input type="checkbox"/> Speed Carbonlight Aero, -95g	120
<input type="checkbox"/> Speed Flatbar, inkl. Umbau	0
<input type="checkbox"/> Speed Vorb.-Carbonlenkeinheit*(NEU)	400

*bitte Vorbaulänge und Lenkerbreite angeben

Vorbauten

<input type="checkbox"/> Speed Alulight SL	20
<input type="checkbox"/> Speed Alulight AERO, +80g (ab Mai 2020)	50
<input type="checkbox"/> Speed Carbonlight	120

Sattelstützen

<input type="checkbox"/> Speed Carbonlight, #BLACK -125g	38	65
--	----	----

Sattel

<input type="checkbox"/> Speed Carbonlight	100
--	-----

Kurbeln

<input type="checkbox"/> Shimano 105 (FC5800) neutral statt Rotor	-135
<input type="checkbox"/> Ultegra (FC8000) statt Rotor	90
<input type="checkbox"/> Rotor ALDHU 3D+ statt Rotor	240
<input type="checkbox"/> DuraAce (FC9100) statt Rotor	340

Sonstiges (nur Shimano Di2)

<input type="checkbox"/> Wireless Unit	120
--	-----

Kassette

<input type="checkbox"/> Ultegra (CS8000) statt DuraAce	-105
<input type="checkbox"/> Ultegra (CS8000) statt 105 (CS7000)	40

Powermeter

<input type="checkbox"/> Powermeter auf Anfrage

4 KONFIGURATION

Rahmengröße Details
siehe Katalog oder Website

<input type="checkbox"/> XXS	<input type="checkbox"/> XS	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> XL	<input type="checkbox"/> XXL
SL=44,0 OL=50,4	SL=46,5 OL=52,0	SL=49,0 OL=53,5	SL=51,5 OL=55,2	SL=54,0 OL=56,8	SL=56,5 OL=58,4	SL=60,0 OL=60,1

SL = Sitzrohrlänge, Tretlagermitte bis Mitte Verbindung Oberrohr/Sitzrohr
OL = Oberrohrlänge, Sitzrohrmitte waagrecht bis Steuerrohrmitte

Vorbaulänge XS = 80 mm | S = 90 mm | M = 100 mm | L = 110 ,m | XL = 120 mm (Räder vormontiert)

Lenkerbreite XS = 40 cm | S = 40 cm | M = 42 cm | L = 42 cm | XL = 44 cm (Räder vormontiert)

Kurbellänge XS = 170 | S = 172,5 | M = 172,5 | L = 172,5 | XL = 175 (Räder vormontiert)

Kettenblätter 50 / 34 (Räder vormontiert)

Kassetten 11-34 (Räder vormontiert)

Montageoption vormontiert (Gabel auf 4cm Spacer gekürzt)

DIE ENDKONTROLLE DES RADES VOR AUSLIEFERUNG AN DEN ENDKUNDEN HAT DURCH DEN FACHHÄNDLER ZU ERFOLGEN

5 VERBINDLICHE BESTELLUNG

Es gelten die aktuellen AGB der Airstream.com GmbH und diese sind dem Besteller bekannt. Mit der Bestellung erkenne ich die AGB's der Firma Airstream und den Gerichtsstand Salzburg an. Die Bestellung wird durch die Airstream.com GmbH bestätigt und gilt erst dann als angenommen. Für alle Lieferungen gilt bis zum vollständigen Begleichen der Rechnung der Eigentumsvorbehalt.

Anmerkungen	HEK Preis NETTO in EURO	Datum/Stempel/Unterschrift

AIRSTREAM